

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
FN 60151201

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010 – 60390397 001

Längstens gültig bis *Latest expiration date*
17.02.2022
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Assmann Büromöbel GmbH & Co. KG
Heinrich-Assmann-Str. 11
49324 Melle
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*

FEMB level:2017

FEMB Sustainability requirements for office and
non-domestic furniture for indoor use - Edition 2017

Zertifiziertes Produkt *(Geräteidentifikation)*
Certified Product (Product Identification)

Tische der Modellreihen:
Tables of the model series:

Canvaro, Rondana, Antaro, Sympas, Solos, Pontis, Easy STS

Diese Produkte erfüllen alle erforderlichen Voraussetzungen
für folgende Kennzeichnung: Level 2

These products meet all necessary requirements for the
following marking: Level 2

Parent ID 0000067631

Ersetzt Zertifikat FN 60136516

ANLAGE (APENDIX): 1; Seite/page 1-17

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Eine unabhängige Bewertung wurde durchgeführt.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
An independent assessment has been conducted.*

Certification Body
accredited by
NAB under ISO/IEC
17065



TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806 – 1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806 – 3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue*: 14.08.2020 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle
Certification Body



K.-H. Heider

Zertifikat / Certificate
FN 60151201

Blatt / Page
0001

Ihr Zeichen / Client Reference	Unser Zeichen / Our Reference	Ausstellungsdatum / Date of issue
	0010 -- 60390397 001	14.08.2020

Tische KVP "Canvaro", „Rondana“, „Antaro“ & STS „Canvaro (Compact)“, „Sympas“

Produktstruktur: Individuell, je nach Anforderung ausprägbares Tischsystem mit:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Schreibtische mit manueller Höhenverstellung | - Konferenzansätze |
| - Schreibtische mit Kurbelverstellung | - Knieraumblenden |
| - Schreibtische mit Schnellkurbelverstellung | - Plattenansätze |
| - Schreibtische mit elektromotorischer Höhenverstellung | - Tischaufbauten |
| - Gerätetische | - Multifunktionsschiene |
| - Besprechungstische | - Elektrifizierung |
| - Verbindungselemente | - CPU- und Druckerhalterung |
| - Teiltrapezelemente | - Bench-Arbeitstische |

(Nicht alle Ausprägungen für alle Modellvarianten)

Material: Eingesetzt werden qualitativ hochwertige Dreischicht-Feinspanplatten mit direkter Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 in Uni-Oberflächen oder verschiedenen Holzdekoren, allseitig mit 3mm Umleimer aus PP (Polypropylen) bekantet.

Folgende Melaminoberflächen sollten im Tischplattenbereich mindestens serienmäßig zur Verfügung stehen:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ahorn-Dekor | - Kirsche-Malaga-Dekor |
| - Akazie-Dekor | - Lichtgrau-Dekor |
| - Anthrazit-Dekor | - Metallise-Silber-Dekor |
| - Buche-Dekor | - Nussbaum-Dekor |
| - Grauweiß-Dekor | - Schiefer-Dekor |
| - Eiche-Ferrara-Dekor | - Signalweiß-Dekor |
| - Kiesel-Dekor | |

Gestell (Metall):

- | | |
|-----------------|-----------------|
| - Anthrazitgrau | - Schwarz |
| - Grauweiß | - Signalweiß |
| - Lichtgrau | - Weißaluminium |

Typen:

Konstruktionsprinzip Rechtecktische

Breitenraster:

800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Tiefenraster

600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Konstruktionsprinzip Freiformtische

Breitenraster:

1600 mm, 1800mm, 2000 mm

Tiefenraster:

800 / 1000 mm, 1000 / 800 mm, 1000 / 1000 mm


K-H. Heider



Konstruktionsprinzip Freiformtische

Breitenraster:

1800 mm, 2000 mm bzw. 2165 mm, 2365 mm, 2565 mm bzw. 1200 / 1200 mm

Tiefenraster:

800 / 1200 (1600) mm, 1200 (1600) / 800 mm, 800 / 800 mm

(nicht alle Modelle sind in allen Breiten und Höhen wählbar)

Es stehen unterschiedliche Gestellfußvarianten zur Verfügung:

4 Fuß – Variante I

Quadratrohr (50 x 50 mm)

Rundrohr (d = 60 mm)

Eine stabile und formschlüssige Schweißbaugruppe ermöglicht die Befestigung des Schreibtischfußes am Systemoberrahmen. Verschraubungen werden im Sichtbereich durch Abdeckkappen verdeckt.

Tischhöhe 680-820 mm,

stufen- und werkzeuglose Höhenverstellung, mittels Kunststoffeinsatz.

Tischhöhe 620-850 mm,

stufenlose Höhenverstellung durch Teleskopführung (Rohr-in-Rohr), Verstellung mittels Inbusschlüssel.

4 Fuß – Variante II

Quadratrohr (50 x 50 mm)

Rundrohr (d = 60 mm)

Eine stabiler und formschlüssiger Aluminium-Gusskopf ermöglicht die Befestigung des Schreibtischfußes am Systemoberrahmen. Verschraubungen werden im Sichtbereich durch Abdeckkappen verdeckt. Das Aluminium-Bauteil ist so ausgearbeitet, dass durch den Abstand vom Gestellfuß zur Tischplatte eine schwebende Optik entsteht.

Tischhöhe 680-820 mm,

stufen- und werkzeuglose Höhenverstellung, mittels Kunststoffeinsatz.

C-Fuß

Quadratrohr (70 x 70 mm)

Rundrohr (d = 70 mm)

Eine stabile und formschlüssige Schweißbaugruppe ermöglicht die Befestigung des Seitenteils am Systemoberrahmen.

Tischhöhe 620-860 mm, (Basistische)

stufenlose Höhenverstellung durch Teleskopführung (Rohr-in-Rohr), Verstellung mittels Inbusschlüssel, mit Bodenstellschrauben zur Nivellierung von Bodenunebenheiten (+15 mm), die Kufen sind austauschbar; für diese Höhenverstellung ist optional eine werkzeuglose Höhenverstellung mittels Schnellversteller möglich. Für diese C- Fuß Variante ist optional eine werkzeuglose gasfederunterstützte Höhenverstellung anzubieten.

Tischhöhe 620-870 mm,

stufenlose Höhenverstellung durch Teleskopführung (Rohr-in-Rohr), Verstellung mittels

Kurbelverstellung, Kraftübertragung mittels Welle zwischen den Beinteleskopen, Kurbel einschiebbar, mit

Bodenstellschrauben zur Nivellierung von Bodenunebenheiten (+15 mm), die Kufen sind austauschbar.

Tischhöhe 680-1185 mm (nur Quadratrohr 70 x 70 mm),

stufenlose Höhenverstellung durch Teleskopführung (Rohr-in-Rohr), Verstellung mittels

Schnellkurbelverstellung, Kraftübertragung mittels Welle zwischen den Beinteleskopen, Kurbel

einschiebbar, mit Bodenstellschrauben zur Nivellierung von Bodenunebenheiten (+15 mm), die Kufen



K-H. Heider



Zertifikat / Certificate
FN 60151201

Blatt / Page
0001

Ihr Zeichen / Client Reference	Unser Zeichen / Our Reference	Ausstellungsdatum / Date of issue
	0010 -- 60390397 001	14.08.2020

sind austauschbar.
Tischhöhe 630-1280 mm,
stufenlose elektromotorische Höhenverstellung, je Gestellseitenteil ein Motorelement, bei großen Plattengeometrien bis zu 3 Motorelemente, eine zentrale Elektronik (Controlbox / Steuereinheit) steuert die einzelnen Motoren an, mit Bodenstellschrauben zur Nivellierung von Bodenunebenheiten (+15 mm), die Kufen sind austauschbar, optional mit Memory-Funktion, serienmäßig mit Auffahrschutz mit Sensortechnik. Der Auffahrschutz kann die Beschädigung von festen Objekten verhindern, die sich im Verkehrsbereich des Tisches befinden).

Systemerweiterungen und Anbauteile (Basistische)

Verbindungselemente und Konferenzansätze:

Verbindungselemente und Konferenzansätze werden an den Systemoberrahmen des Schreibtisches werkzeuglos form- und kraftschlüssig verbunden.

Linearverkettung:

Bei der Linearverkettung von zwei Schreibtischen (Gesamtbreite max. 4000 mm) werden diese werkzeuglos miteinander verbunden.

Systemverkettung:

Alternativ lässt sich auch eine Systemverkettung realisieren. Bei der Systemverkettung wird ein kompletter Schreibtisch mit vier Gestellfüßen und ein Anbautisch mit zwei Gestellfüßen werkzeuglos miteinander verkettet.

Winkerverkettung:

Bei der Winkerverkettung wird ein kompletter Schreibtisch mit 2 Fußauslegern und ein Anbautisch mit einem Fußausleger im 90°-Winkel miteinander verbunden.

Schiebeplattenfunktion:

Bei ausgewählten Plattenformen muss optional eine leichtläufige Schiebeplattenfunktion lieferbar sein. Dabei werden zusätzlich Schiebeplattenadapter mit einer Führung für die Plattenverschiebung am Systemoberrahmen montiert.

Zwischenplatten:

Verschiedene Zwischenplatten, die werkzeuglos zwischen zwei Geräte-, Schreib- oder Konferenztische montiert werden können, ermöglichen eine Plattenerweiterung ohne störende Gestellfüße.

CPU-Halterungen:

Die CPU-Halterung sind in drei Varianten lieferbar.

Drucker-Halterung:

Die Drucker-Halterung, mit einer Auflagefläche von (B x T) 450 x 500 mm, ist zur seitlichen Montage am Tisch vorgesehen.

Stehansatz:

Der Stehansatz dient zur kurzen Besprechung im Stehen.

Knieraumblenden:


Als Knieraumblendenfüllung sind Materialien wie Melaminharz-beschichtete Dreischicht-Feinspanplatte, Metall und Glas anzubieten. Die Stärke der Füllungen sollte sich zwischen 2 mm und 8 mm bewegen.

Organisationssystem (Relingsystem):

Für die Organisation am Arbeitsplatz steht ein optionales Relingsystem zur Verfügung.

Sichtschutz-/Akustikelemente:

- Einfaches Holzwerkstoffsystem, rahmenlos, optional mit eingearbeiteten Relingschienen (organisierbar)


K-H. Heider



aus Aluminium.

- Stellwandsystem in Leichtbauweise mit einem dezenten umlaufenden Aluminiumprofilrahmen mit Stofffüllung, optional mit eingearbeiteter Relingschiene (organisierbar), ebenfalls aus Aluminium gefertigt.
- Stellwandsystem in Leichtbauweise mit einem zurückgenommenen umlaufenden Aluminiumprofilrahmen mit Stofffüllung, Glasfüllung oder kombinierten Stoff-/Glasfüllungen. Die Wände werden optional mit einer eingearbeiteten Relingschiene (organisierbar), ebenfalls aus Aluminium, gefertigt.

Tischerweiterung Multifunktionsschiene:

Optional kann eine Multifunktionsschiene an die Hinterkante von Schreibtischen montiert werden, möglich ist eine integrierte oder eine nachträglich adaptierbare Version.

Auftischsteckdosen:

Steckdosenbox aus eloxiertem Aluminium für einen direkten Zugriff auf die Strom- und Kommunikationsanschlüsse.

Horizontale Kabelführung:

Der horizontale Kabelkanal aus pulverbeschichtetem Stahl wird mit stabilen Kunststoffhalterungen am Oberrahmen befestigt und lässt sich bei Bedarf nutzer- oder besucherseitig abklappen.

Vertikale Kabelführung:

Die vertikale Führung der Kabel erfolgt über eine am Gestellfuß aufsteckbare Kabelführung bzw. über eine Kabelkette, die an der Tischplatte oder an einer Kabeldurchlassbuchse befestigt wird.

Tische „Easy STS“

Produktstruktur: Standardisiertes, elektromotorisch höhenverstellbares Tischsystem mit:

- Knieraumblenden
- Verkettung in Block und/oder linear über Distanzhalter

Material: Eingesetzt werden qualitativ hochwertige Dreischicht-Feinspanplatten mit direkter Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 in Uni-Oberflächen oder verschiedenen Holzdekoren, allseitig mit 3mm Umleimer aus PP (Polypropylen) beklebt.

Folgende Melaminoberflächen sollten im Tischplattenbereich mindestens serienmäßig zur Verfügung stehen:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ahorn-Dekor | - Kirsche-Malaga-Dekor |
| - Akazie-Dekor | - Lichtgrau-Dekor |
| - Anthrazit-Dekor | - Metallise-Silber-Dekor |
| - Buche-Dekor | - Nussbaum-Dekor |
| - Grauweiß-Dekor | - Schiefer-Dekor |
| - Eiche-Ferrara-Dekor | - Signalweiß-Dekor |
| - Kiesel-Dekor | |

Gestell (Metall):

- | | |
|-----------------|-----------------|
| - Anthrazitgrau | - Schwarz |
| - Grauweiß | - Signalweiß |
| - Lichtgrau | - Weißaluminium |


K-H. Heider



Zertifikat / Certificate

FN 60151201

Blatt / Page

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

0010 -- 60390397 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

14.08.2020

Typen:

Konstruktionsprinzip Rechtecktische

Breitenraster:

1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm

Tiefenraster

800 mm, 900 mm

Tischhöhe 650-1250 mm,

stufenlose elektromotorische Höhenverstellung, je Gestellseitenteil ein Motorelement, Motorentechnik und Steuerung liegen in der Traverse, Antriebsspindeln in den Beinen, eine zentrale Elektronik Controlbox / Steuereinheit) steuert die einzelnen Motoren an, mit Bodenstellschrauben zur Nivellierung von Bodenunebenheiten (+15 mm), optional mit Memory-Funktion, serienmäßig mit Auffahrschutz mit Sensortechnik. Der Auffahrschutz kann die Beschädigung von festen Objekten verhindern, die sich im Verkehrsbereich des Tisches befinden).

Systemerweiterungen und Anbauteile (

Linearverkettung:

Bei der Linearverkettung von Schreibtischen werden diese durch Einsetzen von zu verschraubenden Distanzhaltern miteinander verbunden.

Blockstellung:

Bei der Linearverkettung von Schreibtischen werden diese durch Einsetzen von Distanzhaltern miteinander verbunden. Die Verschraubung erfolgt Werkzeuglos über die Bodenstellschrauben.

Knieraumblenden:

Als Knieraumblendenfüllung sind Materialien wie Melaminharz-beschichtete Dreischicht-Feinspanplatte, Metall und Glas anzubieten. Die Stärke der Füllungen sollte sich zwischen 2 mm und 8 mm bewegen.

Horizontale Kabelführung:

Der horizontale Kabelkanal aus pulverbeschichtetem Stahl wird mit stabilen Kunststoffhalterungen an der Tischplatte befestigt und lässt sich bei Bedarf nutzer- oder besucherseitig abklappen.

Vertikale Kabelführung:

Die vertikale Führung der Kabel erfolgt über eine am Gestellfuß aufsteckbare Kabelführung bzw. über eine Kabelkette, die an der Tischplatte oder an einer Kabeldurchlassbuchse befestigt wird.



K-H. Heider



Zertifikat / Certificate
FN 60151201

Blatt / Page
0001

Ihr Zeichen / Client Reference	Unser Zeichen / Our Reference	Ausstellungsdatum / Date of issue
	0010 -- 60390397 001	14.08.2020

Tische „Solos“

Produktstruktur: Individuell, je nach Anforderung ausprägbares Tischsystem mit:

- | | |
|---|----------------------|
| - Schreibtische mit und ohne Höhenverstellung | - Gerätetische |
| - Bench-Arbeitstische | - Besprechungstische |
| - Highdesk | - Konferenzansätze |
| - Knieraumblenden | - Elektrifizierung |
| - CPU- und Druckerhalterung | |

Material: Eingesetzt werden qualitativ hochwertige Dreischicht-Feinspanplatten mit direkter Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 in Uni-Oberflächen oder verschiedenen Holzdekoren, allseitig mit 3mm Umleimer aus PP (Polypropylen) bekantet.

Folgende Melaminoberflächen sollten im Tischplattenbereich mindestens serienmäßig zur Verfügung stehen:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ahorn-Dekor | - Kirsche-Malaga-Dekor |
| - Akazie-Dekor | - Lichtgrau-Dekor |
| - Anthrazit-Dekor | - Metallise-Silber-Dekor |
| - Buche-Dekor | - Nussbaum-Dekor |
| - Grauweiß-Dekor | - Schiefer-Dekor |
| - Eiche-Ferrara-Dekor | - Signalweiß-Dekor |
| - Kiesel-Dekor | |

Gestell (Metall):

- | | |
|-----------------|-----------------|
| - Anthrazitgrau | - Schwarz |
| - Grauweiß | - Signalweiß |
| - Lichtgrau | - Weißaluminium |

Typen:

Konstruktionsprinzip Rechtecktische

Breitenraster:

800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm

Tiefenraster

600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Konstruktionsprinzip Freiformtische

Breitenraster:

1600 mm, 1800mm, 2000 mm

Tiefenraster:

800 / 1000 mm, 1000 / 800 mm, 1000 / 1000 mm



K-H. Heider



Zertifikat / Certificate

FN 60151201

Blatt / Page

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

0010 -- 60390397 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

14.08.2020

Konstruktionsprinzip Combiformtische

Breitenraster:

1800 mm, 2000 mm bzw. 2165 mm, 2365 mm, 2565 mm bzw. 1200 / 1200 mm

Tiefenraster:

800 / 1200 (1600) mm, 1200 (1600) / 800 mm, 800 / 800 mm

Schreibtische Bench-Arbeitstische

Breitenraster:

1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm

Tiefenraster:

1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm

(nicht alle Modelle sind in allen Breiten und Höhen wählbar)

Konstruktionsmerkmale des Systems

Aus ästhetischen und planerischen Erwägungen heraus wird ein Plattform-System mit verschiedenen Seitenbügeltiefen angeboten.

Das Grundgestell besteht aus zwei (Einzeltisch) bzw. vier Traversen (Doppelbench) mit den Maßen 40 x 40 mm für Tischbreiten von 800 mm bis 2400 mm. Die Traversen werden mittels einer speziellen Verbindungstechnik links und rechts, kraft- und formschlüssig mit den Seitenbügeln verschraubt. Je Traverse müssen dabei lediglich zwei Schrauben gesetzt werden. Ein 5 mm Spalt zwischen Seitenbügel und Tischplatte erweckt den Eindruck einer leicht schwebenden Platte.

Seitenbügel

- Rechteckrohr 70 x 30 mm
- Stahlrohr verschweißt, pulverbeschichtet

Lieferbar in den Ausführungen:

- Tischhöhe 740 mm
- Feste Tischhöhe
- Bodenstellschrauben zur Nivellierung von Bodenunebenheiten (+/- 10 mm)
- Tischhöhe 650 – 850 mm
- Raster-Höhenverstellung (10 mm Raster) durch Teleskopführung (Rohr in Rohr)
- Werkzeuggebundene Verstellung mittels Inbusschlüssel
- Werkzeuglose Verstellung mittels Klappebel
- Bodenstellschrauben zur Nivellierung von Bodenunebenheiten (+/- 10 mm)

Schreibtische

Schreibtische mit durchgehender Tischplatte für Sachbearbeiter- und Beraterarbeitsplätze mit der Möglichkeit, den Arbeitsplatz z.B. mit zusätzlichen Besprechungsansätzen, Knieraumblenden o.ä. zu erweitern.

Besprechungstische

Besprechungstische mit durchgehender Tischplatte für kleine bis mittlere Besprechungsräume bzw. mit Doppelgestell und zweiteiliger Platte zur Nutzung in großen Räumen.

Highdesk

Highdesk mit durchgehender Tischplatte in Stehhöhe für kleine bis mittlere Besprechungsräume oder kurze Meetings im Büro- oder Aufenthaltsräumen. Die unteren Fußauflagen sind immer in hochwertigem Edelstahlrohr ausgeführt und ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten.



K.-H. Heider



Seite / Page 7 von / of 17

Ihr Zeichen / Client Reference	Unser Zeichen / Our Reference	Ausstellungsdatum / Date of issue
	0010 -- 60390397 001	14.08.2020

Bench-Arbeitstische mit einteiliger Tischplatte

Doppelbench mit durchgehender Tischplatte, zur Bildung von Arbeitsplatzkonfigurationen bzw. Besprechungs- und Konferenztischanlagen. Die durchgehende Platte ist gerade für Projektarbeiten oder in einer Besprechungssituation von Vorteil, da keine störenden Unterbrechungen in der Arbeitsfläche auftreten.

Bench-Arbeitstische mit zweiteiliger Tischplatte

Doppelbench mit zwei separaten Tischplatten, zur Bildung von Arbeitsplatzkonfigurationen bzw. Besprechungs- und Konferenztischanlagen. Durch die geteilten Platten entstehen klar definierte Arbeitsflächen, die durch zusätzliche Varianten (Schiebeplattenfunktion, Plattenausschnitte usw.) je nach gewünschtem Nutzungszweck konfiguriert werden können. Optional kann ein großvolumiger Kabelkanal gewählt werden, der über die gesamte Tischbreite verläuft und Kabelüberlängen sowie Steckdosen aufnimmt.

Bench-Arbeitstische mit zweiteiliger Tischplatte und Systemschiene

Doppelbench mit zwei separaten Tischplatten und einer Multifunktionsschiene, die mittig zwischen den Tischplatten verläuft. Die Schiene dient zur Aufnahme von Zubehörelementen wie Leuchten, Stellwänden, Steckdosenleisten etc., welche in verschiedenen Funktionsnuten frei positionier- und verschiebbar sind. Beidseitig eingebrachte Bürstenprofile ermöglichen die einfache Führung von Kabeln unter die Tischplatte. Optional kann ein großvolumiger Kabelkanal gewählt werden, der über die gesamte Tischbreite verläuft und Kabelüberlängen sowie Steckdosen aufnimmt.

Systemerweiterungen und Verkettungen in weiten Teilen analog zu KVP.

Tische „Pontis“

Produktstruktur: Ergänzungsprogramm zu Standard-Schreibtischprogrammen mit:

- | | |
|------------------|-------------------|
| - Bistrotischen | - Klapptischen |
| - Seminartischen | - Beistelltischen |

(Nicht alle Ausprägungen für alle Modellvarianten)

Material: Eingesetzt werden qualitativ hochwertige Dreischicht-Feinspanplatten mit direkter Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 in Uni-Oberflächen oder verschiedenen Holzdekoren, allseitig mit 3mm Umleimer aus PP (Polypropylen) bekantet.

Folgende Melaminoberflächen sollten im Tischplattenbereich mindestens serienmäßig zur Verfügung stehen:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ahorn-Dekor | - Kirsche-Malaga-Dekor |
| - Akazie-Dekor | - Lichtgrau-Dekor |
| - Anthrazit-Dekor | - Metallise-Silber-Dekor |
| - Buche-Dekor | - Nussbaum-Dekor |
| - Grauweiß-Dekor | - Schiefer-Dekor |
| - Eiche-Ferrara-Dekor | - Signalweiß-Dekor |
| - Kiesel-Dekor | |

Gestell (Metall):

- | | |
|-----------------|-----------------|
| - Anthrazitgrau | - Schwarz |
| - Grauweiß | - Signalweiß |
| - Lichtgrau | - Weißaluminium |

Zertifikat / Certificate

FN 60151201

Blatt / Page

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

0010 -- 60390397 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

14.08.2020

Typen:

Bistrotische:

Tellerfuß rund, Tellerfuß quadratisch, Kreuzfuß rund, Kreuzfuß quadratisch in den entsprechenden Ausführungen. Dabei werden die runden Teller, je nach Plattenmaß, mit einem Ø 534 mm und Ø 654 mm angeboten, die quadratischen Tellerfüße mit den Maßen 600x600 mm, 670x670 mm und 700x700 mm. Für den mobilen Einsatz sind Bistrotische mit einem stabilen 5-fach Kreuzfuß (Rundrohrgestell, Ø 760 mm) bzw. 4-fach Kreuzfuß (Quadratrohrgestell, 760x760 mm) lieferbar.

Die Bistrotische stehen in folgenden Höhen zur Verfügung:

- Fest, ohne Höhenverstellung 740 mm
- Fest, ohne Höhenverstellung 1100 mm
- Lift, mit gasdruckunterstützter Höhenverstellung 720-1160 mm

Die Tischplatten sind ebenfalls in verschiedenen Abmessungen zur Verfügung stehen:

Rundform: Ø 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm

Quadratform: 600x600 mm, 700x700 mm, 800x800 mm, 900x900 mm

Sekantform: 800x800 mm, 900x900 mm

(nicht alle Modelle sind in allen Breiten und Höhen wählbar)

Klapptische:

Klapptische sind mobile klappbare Konferenztische und in zwei Gestellvarianten wählbar. Die Tischplatten können durch einen patentierten Klappmechanismus werkzeuglos um 90° geklappt werden. In dieser Position ist es möglich, mehrere Klapptische zusammen zu schieben und in dieser Parkposition platzsparend zu verstauen.

Seminartische:

Seminartische werden mit einer Platte 700 x 600 mm versehen. Die Tische können als feste Variante mit einer Höhe von 740 mm oder in einer stufenlos höhenverstellbaren Version (740 – 1220 mm) angeboten werden. Die Höhenverstellung erfolgt gasdruckfederunterstützt und werkzeuglos mittels Klemmhebel. Die

Platten beider Tische sind im Raster von 0-25° werkzeuglos neigungsverstellbar und können optional mit einem Anschlagwinkel erweitert werden, der Papier oder Stifte vor dem Runterfallen stoppt.

Beistelltische:

Die Beistelltische „quadratisch“ und „rund“ werden aus verschweißten Präzisionsstahlrohren mit einer Profilstärke von 30 x 30 x 2mm gefertigt. Die Tischhöhe beträgt 720 mm, inklusive der 25 mm starken Tischplatte. Gegen Mehrpreis sind beide Tischvarianten auch auf Doppelrollen (hart) Ø = 75mm aus Kunststoff lieferbar.



K-H. Heider



Desks KVP "Canvaro", "Rondana", "Antaro" & STS "Canvaro (Compact)", "Sympas"

Product structure: Customised desk system with characteristics depending on requirements:

- Desks with manual height adjustment
- Desks with crank handle adjustment
- Desks with fast crank handle adjustment
- Desks with electric height adjustment
- Computer desks
- Meeting tables
- Joining elements
- Trapezoidal links
- Conference extensions
- Knee space panels
- Panel extensions
- Table-top structures
- Multi-function rail
- Power cable management
- CPU and printer holders
- Bench desks

(Not all characteristics are available for all model variants)

Material: High-quality three-layer fine particle boards with direct melamine resin coating in accordance with DIN EN 14322 are used, with single-colour finishes or different wood decors, edged all the way round with 3mm edge strip made of PP (polypropylene).

At least the following melamine finishes should be available as standard for desktops/table tops:

- Maple decor
- Acacia decor
- Anthracite decor
- Beech decor
- Grey white decor
- Oak Ferrara decor
- Silicia decor
- Cherry Malaga decor
- Light grey decor
- Metallic silver decor
- Walnut decor
- Slate decor
- Signal white decor

Frame (metal):

- Anthracite grey
- Grey white
- Light grey
- Black
- Signal white
- White aluminium

Types:

Design principle rectangular desks

Width intervals:

800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Depth intervals:

600mm, 800mm, 900mm, 1000mm

Design principle free-form desks

Width intervals:

1600 mm, 1800mm, 2000 mm

Depth intervals:

800 / 1000 mm, 1000 / 800 mm, 1000 / 1000 mm



K-H. Heider



Design principle free-form desks

Width intervals:

1800 mm, 2000 mm or 2165 mm, 2365 mm, 2565 mm or 1200 / 1200 mm

Depth intervals:

800 / 1200 (1600) mm, 1200 (1600) / 800 mm, 800 / 800 mm

(not all models can be selected in all widths and heights)

There are different frame bases available:

4 Base variant I

Square tube (50 x 50mm)

Round tube (d = 60 mm)

A sturdy and form-fit welded assembly makes it possible to fix the desk base to the system top frame. Threaded joints are covered by cover caps in the visible area.

Desk height 680-820 mm,

gradual and toolless height adjustment using plastic insert.

Desk height 620-850 mm,

gradual height adjustment through telescopic guide (tube-in-tube), adjustment using Allen key.

4 Base variant II

Square tube (50 x 50mm)

Round tube (d = 60 mm)

A sturdy and form-fit cast aluminium head makes it possible to fix the desk base to the system top frame. Threaded joints are covered by cover caps in the visible area. The aluminium component is designed in such a way that it results in a floating impression due to the gap between the frame base and the table top.

Desk height 680-820 mm,

gradual and toolless height adjustment using plastic insert.

C-base

Square tube (70 x 70mm)

Round tube (d = 70 mm)

A sturdy and form-fit welded assembly makes it possible to fix the side panel to the system top frame.

Desk height 620-860 mm, (basic desks)

gradual height adjustment through telescopic guide (tube-in-tube), adjustment using Allen key,

with floor adjustment screws for compensating unevenness in the floor (+15 mm), the bars are replaceable; toolless

height adjustment using a quick-adjustment feature is also possible. Toolless gas-spring-supported height

adjustment must be offered for this C-base variant as an option.

Desk height 620-870 mm,

gradual height adjustment through telescopic guide (tube-in-tube), adjustment by means of crank handle adjustment, force transmitted by shaft between leg telescopes, crank can be inserted, with

floor adjustment screws for compensating unevenness in the floor (+15 mm), the bars are replaceable.

Desk height 680-1185 mm (only square tube 70 x 70 mm),

gradual height adjustment through telescopic guide (tube-in-tube), adjustment by means of fast crank handle adjustment, force transmitted by shaft between leg telescopes, crank can be inserted, with floor adjustment screws for compensating unevenness in the floor (+15 mm), the bars are replaceable.

Desk height 630-1280 mm,

gradual electric height adjustment, one motor element per frame side, with large desk geometries up to 3 motor elements, one central electronic unit (control box / control unit) controls the individual motors, with floor adjustment screws for compensating unevenness in the floor (+15 mm), the bars are replaceable, optionally available with memory function, collision protection with sensor technology



K-H. Heider



Zertifikat / Certificate

FN 60151201

Blatt / Page

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

0010 -- 60390397 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

14.08.2020

as standard. The collision protection feature can prevent damage to solid objects in the area of movement of the desk.

System extensions and extension parts (basic desks)

Joining elements and conference extensions:

Joining elements and conference extensions are connected to the upper system frame of the desk without tools using positive and frictional locking.

Linear interlinking:

When two desks (total width max. 4000 mm) are joined in a line, they are connected together without tools.

System interlinking:

Alternatively, system interlinking can also be realised. In the case of system interlinking, a complete desk with four frame bases and an extension table with two frame bases are linked to one another without tools.

Angled interlinking:

In the case of angled interlinking, a complete desk with 2 base cantilevers and an extension table with one base cantilever are linked to one another at 90° without tools.

Sliding panel function:

With selected panel designs a smooth-running sliding platform function must also be able to be delivered as an option. In this case, additional sliding panel adapters with a guide are mounted on the system top frame for moving the panel.

Extension panels:

Various extension panels which can be mounted without tools between two computer desks, standard desks or conference tables make it possible to extend panels without any bases getting in the way.

CPU holders:

CPU holders are available in three variants.

Printer holder:

The printer holder, with a support surface of (W x D) 450 x 500 mm, is designed to be fixed on the side of the desk.

Stand-up extension:

The stand-up extension is used for short meetings standing up.

Knee space panels:

Materials such as melamine resin-coated three-layer fine particle board, metal and glass must be offered as knee space panels. The thickness of the filling should be between 2 mm and 8 mm.

Organisation system (rail system):

There is an optional rail system available for organisation at the workplace.

Privacy screen/acoustic elements:

- Simple composite wood system, frameless, optionally available with integrated rails (for organisation), made of aluminium.

- Lightweight partition system with a discrete all-round aluminium profile frame with textile filling, optionally available with integrated rail (for organisation), also made of aluminium.

- Lightweight partition system with a recessed all-round aluminium profile frame with textile filling, glass filling or combined textile/glass fillings. The partitions are made optionally with an integrated rail (for organisation) also made of aluminium.

Desk extension multi-function rail

As an option a multi-function rail can be mounted on the rear edge of desks, with both integrated or retrofit versions available.

On-desk sockets:



K.-H. Heider



Socket box made of anodised aluminium for direct access to the power and communication connections.

Horizontal cable routing:

The horizontal cable duct made of powder-coated steel is attached to the top frame using sturdy plastic brackets and can be swung downwards if required on the user or visitor side.

Vertical cable routing:

Vertical cable routing takes place via a cable guided fitted to the frame base or via a cable chain attached to the desktop or a cable passage socket.

Desks "Easy STS"

Product structure: Standardised, electrically height-adjustable desk system with:

- Knee space panels
- Interlinking in blocks and/or linearly using spacers

Material: High-quality three-layer fine particle boards with direct melamine resin coating in accordance with DIN EN 14322 are used, with single-colour finishes or different wood decors, edged all the way round with 3mm edge strip made of PP (polypropylene).

At least the following melamine finishes should be available as standard for desktops/table tops:

- Maple decor
- Acacia decor
- Anthracite decor
- Beech decor
- Grey white decor
- Oak Ferrara decor
- Silicia decor
- Cherry Malaga decor
- Light grey decor
- Metallic silver decor
- Walnut decor
- Slate decor
- Signal white decor

Frame (metal):

- Anthracite grey
- Grey white
- Light grey
- Black
- Signal white
- White aluminium

Types:

Design principle rectangular desks

Width intervals:

1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm

Depth intervals:

800 mm, 900 mm

Desk height 650-1250 mm,

gradual electric height adjustment, one motor element per frame side, motor technology and control are located in the cross bar, drive spindles in the legs, one central electronic unit (control box / control unit) controls the individual motors, with floor adjustment screws for compensating unevenness in the floor (+15 mm), optionally available with memory function, collision protection with sensor technology as standard. The collision protection feature can prevent damage to solid objects in the area of movement of the desk


K-H. Heider



Zertifikat / Certificate
FN 60151201

Blatt / Page
0001

Ihr Zeichen / Client Reference	Unser Zeichen / Our Reference	Ausstellungsdatum / Date of issue
	0010 -- 60390397 001	14.08.2020

System extensions and extension parts

Linear interlinking:

When desks are joined in a line, they are connected together by the insertion of screwed spacers.

Block position:

When desks are joined in a line, they are connected together by the insertion of spacers.

Screwing takes place without tools using the floor adjustment screws.

Knee space panels:

Materials such as melamine resin-coated three-layer fine particle board, metal and glass must be offered as knee space panels. The thickness of the filling should be between 2 mm and 8 mm.

Horizontal cable routing:

The horizontal cable duct made of powder-coated steel is attached to the desktop using sturdy plastic brackets and can be swung downwards if required on the user or visitor side.

Vertical cable routing:

Vertical cable routing takes place via a cable guided fitted to the frame base or via a cable chain attached to the desktop or a cable passage socket.

Desks "Solos"

Product structure: Customised desk system with characteristics depending on requirements:

- | | |
|--|--------------------------|
| - Desks with and without height adjustment | - Computer desks |
| - Bench desks | - Meeting tables |
| - High desks | - Conference extensions |
| - Knee space panels | - Power cable management |
| - CPU and printer holders | |

Material: High-quality three-layer fine particle boards with direct melamine resin coating in accordance with DIN EN 14322 are used, with single-colour finishes or different wood decors, edged all the way round with 3mm edge strip made of PP (polypropylene).

At least the following melamine finishes should be available as standard for desktops/table tops:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| - Maple decor | - Cherry Malaga decor |
| - Acacia decor | - Light grey decor |
| - Anthracite decor | - Metallic silver decor |
| - Beech decor | - Walnut decor |
| - Grey white decor | - Slate decor |
| - Oak Ferrara decor | - Signal white decor |
| - Silicia decor | |

Frame (metal):

- | | |
|-------------------|-------------------|
| - Anthracite grey | - Black |
| - Grey white | - Signal white |
| - Light grey | - White aluminium |


K-H. Heider



Zertifikat / Certificate
FN 60151201

Blatt / Page
0001

Ihr Zeichen / Client Reference	Unser Zeichen / Our Reference	Ausstellungsdatum / Date of issue
	0010 -- 60390397 001	14.08.2020

Types:

Design principle rectangular desks

Width intervals:

800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm

Depth intervals:

600mm, 800mm, 900mm, 1000mm

Design principle free-form desks

Width intervals:

1600 mm, 1800mm, 2000 mm

Depth intervals:

800 / 1000 mm, 1000 / 800 mm, 1000 / 1000 mm

Design principle combined shape desks

Width intervals:

1800 mm, 2000 mm or 2165 mm, 2365 mm, 2565 mm or 1200 / 1200 mm

Depth intervals:

800 / 1200 (1600) mm, 1200 (1600) / 800 mm, 800 / 800 mm

Desks bench work tables

Width intervals:

1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm

Depth intervals:

1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm

(not all models can be selected in all widths and heights)

System design features

A platform system with different side frame depths is offered for reasons of aesthetics and planning.

The base frame is made up of two (single table) or four (double bench) crossheads of the size 40 x 40 mm for desk widths of 800 mm to 2400 mm. The crossheads are screwed to the side frames on the left and right using special fastening technology, using frictional and positive locking. Only two screws per crosshead have to be used. A 5 mm gap between the side frame and the table top makes it look as though the panel is floating.

Side frame

- Square tube 70 x 30mm
- Steel tube welded, powder-coated

Available in the versions:

- Table height 740 mm
- Fixed table height
- Floor adjustment screws for compensating for uneven floors (+/- 10 mm)
- Table height 650 - 850 mm
- Height adjustment intervals (10 mm each) through telescopic guide (tube-in-tube)
- Tool-related adjustment by means of Allen key
- Toolless adjustment by means of flap lever
- Floor adjustment screws for compensating for uneven floors (+/- 10 mm)


K-H. Heider



Desks

Desks with continuous table top for office and consultant workstations with the possibility of extending the workstation e.g. by additional meeting extensions, knee space panels etc.

Meeting tables

Meeting tables with continuous table top for small to medium-sized meeting rooms or with double frame and two-piece table top for use in large rooms.

High desk

High desk with continuous table top at standing height for small to medium-sized meeting rooms or for short meetings in offices or recreation rooms. The lower foot rests are always made of high-quality tubular stainless steel and make fatigue-free working possible.

Bench work tables with one-piece table top

Double bench with continuous table top for the formation of workstation configurations or meeting and conference table systems. The continuous table top is of particular advantage for project works or in a meeting situation, since there are no annoying cracks in the work surface.

Bench work tables with two-piece table top

Double bench with two separate table tops for the formation of workstation configurations or meeting and conference table systems. The divided table tops result in clearly defined working areas which can be further configured by additional variants (sliding panel function, panel sections etc.) depending on the purpose of use. A large-volume cable duct can be selected as an option: this runs along the entire width of the table and holds excess cable lengths and sockets.

Bench work tables with two-piece table top and system rail

Double bench with two separate table tops and a multi-function rail running down the middle of the table tops. The rail can hold accessories such as lamps, partitions, socket strips etc. which can be freely positioned and moved in different function grooves. Brush profiles on both sides make it possible to route cables easily under the table top. A large-volume cable duct can be selected as an option: this runs along the entire width of the table and holds excess cable lengths and sockets.

System extensions and interlinking as KVP to a major extent.

Desks "Pontis"

Product structure: Extension range for standard desk ranges with:

- Bistro tables
- Seminar tables
- Folding tables
- Side tables

(Not all characteristics are available for all model variants)

Material: High-quality three-layer fine particle boards with direct melamine resin coating in accordance with DIN EN 14322 are used, with single-colour finishes or different wood decors, edged all the way round with 3mm edge strip made of PP (polypropylene).

At least the following melamine finishes should be available as standard for desktops/table tops:

- Maple decor
- Acacia decor
- Anthracite decor
- Beech decor
- Grey white decor
- Oak Ferrara decor
- Silicia decor
- Cherry Malaga decor
- Light grey decor
- Metallic silver decor
- Walnut decor
- Slate decor
- Signal white decor


K-H. Heider



Zertifikat / Certificate
FN 60151201

Blatt / Page
0001

Ihr Zeichen / Client Reference	Unser Zeichen / Our Reference	Ausstellungsdatum / Date of issue
	0010 -- 60390397 001	14.08.2020

Frame (metal):

- | | |
|-------------------|-------------------|
| - Anthracite grey | - Black |
| - Grey white | - Signal white |
| - Light grey | - White aluminium |

Types:

Bistro tables:

Round base plate, square base plate, round star base, square star base in the respective versions. Depending on the table size, the round base plates are offered with a diameter of 534 mm and 654 mm, the square base plates with the dimensions 600x600 mm, 670x670 mm and 700x700 mm. For mobile use, the bistro tables are available with a sturdy 5-star base (round tube frame, diameter 760 mm) or 4-star base (square tube frame, 760x760 mm).

The bistro tables are available with the following heights:

- Fixed, without height adjustment 740 mm
- Fixed, without height adjustment 1100 mm
- Lift, with gas spring-supported height adjustment 720-1160 mm

The table tops are also available in different dimensions:

Round: Diameter 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm

Square: 600x600 mm, 700x700 mm, 800x800 mm, 900x900 mm

Secant design: 800x800 mm, 900x900 mm

(not all models can be selected in all widths and heights)

Folding tables:

Folding tables are mobile foldable conference tables and are available in a choice of two frame versions. A patented folding mechanisms allows the table tops to be pivoted through 90° without tools being necessary. In this position it is possible to push several folding tables together and to stow them in a space-saving way in this parking position.

Seminar tables:

Seminar tables are equipped with a panel 700 x 600 mm. The tables can be offered as a fixed variant with a height of 740 mm or in an infinitely height adjustable version (740 – 1220 mm).

The height adjustment is supported by gas springs and can be done by means of a clamping lever without tools being necessary.

The panels of both tables can be tilted without tools within a range of 0-25° and can optionally be extended by a stop edge which prevents paper or pens falling off.

Side tables:

"Square" and "round" side tables are made of welded precision tubular steel with a profile thickness of 30 x 30 x 2mm. The table height is 720 mm including the 25 mm table top.

At an extra charge, both table variants are available on double wheels (hard) diameter = 75mm made of plastic.


K-H. Heider

